



FICHE PRODUIT - Réf. 2279

SPRAY SILICONE

1. DESCRIPTION

Anti-adhésif, lubrifie et entretient les matières synthétiques, le caoutchouc, les métaux et le bois. Film transparent, glissant lubrifiant, protecteur et hydrofuge sur toutes surfaces.

2. CARACTERISTIQUES

- Sans huile minérale ni graisse,
- Entretien toutes les matières synthétiques ou caoutchouc,
- Lubrifiant pour toits ouvrants, rails de siège, serrures et charnières de porte ou de fenêtre,
- Evite le décollage des joints de porte ou de fenêtre,
- Elimine les bruits parasites de frottement entre matériaux synthétiques.

3. DONNEES TECHNIQUES

● Composition :	Naphta, propane / butane
● Couleur :	--
● Odeur :	Inodore
● Point d'ébullition :	--
● Point d'éclair :	Non applicable
● Température d'inflammation :	--
● Densité à 20°C :	0,825 g/ml
● Pression à 20°C :	-
● Viscosité à 20°C :	Insignifiant
● Valeur pH :	Insignifiant
● Solubilité dans l'eau :	Insoluble

4. MODE D'EMPLOI

Vaporiser un film régulier. Procéder par de brèves pression sans pression prolongée. Eviter les projections sur les surfaces à peindre en les protégeant. Ne pas vaporiser sur des produits alimentaires, ni sur des machines, appareils ou éléments pouvant entrer en contact avec eux. Extrêmement inflammable.

5. PRESENTATION

Aérosol de 300 ml.

